




چراغ ديوارى دکوراتيو
LED WALL LIGHT

127



126

نمودار پخش نور



موارد مصرف



رنگ بدنه	روش نصب	محدوده ولتاژ ورودی	ضریب نمود رنگ	محدوده ولتاژ کاربرد
سفید	روکار	AC100-240V	80	AC85~265V
محدوده دمای کاربرد	ثبات شار نوری	جنس بدنه	درجه حفاظت	
-25~+45	50000	آلومینیوم	IP65	
ثبات رنگ S D C M	درایور یکپارچه	نرخ خرابی درایور	فرکانس (HZ)	
5	Yes	1% at 5000h	50/60	
AC/DC	جنس قطعات داخلی	محدوده دمای کاربرد	محدوده دمای ذخیره سازی	
AC	فولاد ضد زنگ دایکاست آلومینیوم + ABS	25°C	-30°C ~ 60°C	

امکانات و فواید

- طراحی ضد آب مناسب برای شرایط آب و هوایی سخت (IP65)
- عمر طولانی و کارایی بالا (ساعت 50.000)
- دارای محفظه آلومینیومی
- ساختار مقاوم در برابر آب و باد و ضد زنگ
- توان مصرفی 10 وات

129

LED Wall Light

چراغ دیواری دکوراتیو



وزن محصول KG	ارتفاع MM	زاویه تابش (°)	LM شار نوری چراغ	CCT رنگ نور	کد کالا	ردیف
0.6	105	15	700	آفتابی	LEDWallLight-10W-15D-BL-3000	1
0.6	105	15	700	نچرال	LEDWallLight-10W-15D-BL-4000	2
0.6	105	15	700	آفتابی	LEDWallLight-10W-15D-WH-3000	3
0.6	105	15	700	نچرال	LEDWallLight-10W-15D-WH-4000	4

128

